

Всенаправленная OMNI 360° диапазон 380-2700 МГц
Антенна DS380-2700-6/360/v линейной вертикальной поляризации
для систем навигации и связи железнодорожного и
любого подвижного транспорта



Технические характеристики

Модель	DS380-2700-6/360/v
Диапазон, МГц	380-2700
К.У., дБ	6
Д.Н. (горизонтальная)	360
(вертикальная)	65
Поляризация	Линейная вертикальная
Замыкание по постоянному току	Да
Разъём	N-female (стандартная модификация) Также возможна установка разъемов SMA, TNC или кабельный вывод любой длины (вывод кабеля вбок или вниз)
Вх. сопротивление, Ом	50
Уровень подводимой мощности, Вт.	100
Вариант крепления	Крепление антенны на 4 болтах, или на кронштейн
Вариант изготовления	IP-64
Условия эксплуатации, °С	-60...+80
КСВН	<1.5
Габаритные размеры, д/в/ш	280x110x175
Материал купола	Светостабилизированный пластик АБС (серый/черный/белый)
Материал основания	Алюминий
Вес, кг	0,6

- - Электрические характеристики антенны соответствуют таблице при условии размещения антенны на ровной металлической поверхности размером не менее 550x550мм.
- - Дополнительно антенна может комплектоваться встроенной антенной GPS/ГЛОНАСС. -01