

Низкопрофильная Локомотивная широкополосная 4-х канальная
Omni антенна **DS-4D/M4x4 (790-6400 МГц)**
790-960/1710-2170/2200-3100/4900-5800/5800-6450 МГц
сетей 2G/3G/4G, Wi-Fi 2400-6450 МГц для систем навигации и связи
железнодорожного, судоходного и автомобильного транспорта



Технические характеристики

Модель	DS-4D/M4x4				
Диапазон, МГц	790-960	1710-2170	2400-2600	4900-5800	5800-6400
К.У., дБ	5.8	6.8	7,8	8,5	8,5
Д.Н. (гориз.)	360	360	360	360	360
(верт.)	65	65	65	65	65
Поляризация	Линейная вертикальная				
Замыкание по постоянному току	Да				
Разъём	N-female -4 шт.				
Вх. сопр, Ом	50				
Уровень подводимой мощности, Вт	25				
Вариант изготовления	IP-64				
Условия эксплуатации, °С	-60 +80				
КСВН	<1.5				
Габ. размеры, ДхШх, мм.	405x100x90				
Вариант крепления	Крепление антенны на 4 болта				
Материал купола	Свето стабилизированный пластик АБС (серый или черный)				
Материал основания	Алюминий				
Вес, кг.	1,2				

- Электрические характеристики антенны соответствуют таблице при условии размещения антенны на ровной металлической поверхности размером не менее 500x500мм.
- Дополнительно антенна может комплектоваться встроенной антенной GPS/ГЛОНАСС.