

Универсальная широкополосная Omni антенна DS-4D/1 для систем навигации и связи железнодорожного и автомобильного транспорта



Технические характеристики

Модель	DS-4D/1
Диапазон частот связи, МГц	790 - 3500
Диапазон частот навигации (ГЛОНАСС/GPS), МГц	1525 - 1625
Коэффициент усиления:	
- в диапазоне частот GSM 900, дBi	4,8
- в диапазонах частот связи 1800-3600, дBi	6,5
- в диапазоне частот ГЛОНАСС/GPS, дBi	26-28
Диаграмма направленности:	
- в горизонтальной плоскости	360
- в вертикальной плоскости (для частот связи)	65
- в вертикальной плоскости (для частот навигации)	90
КСВН	<1.5
Поляризация:	
- в диапазонах частот связи	Линейная, вертикальная
- в канале навигации ГЛОНАСС/ GPS	Круговая правая
Выход антенны связи	ВЧ кабель 3м
Кабельный разъем антенны связи	N-Female
Выход навигационной антенны	ВЧ кабель 3м
Кабельный разъем навигационной антенны	TNC-Female
Цвет корпуса	Серый/Черный
Рабочая температура эксплуатации, °C	-60... +80
Вариант крепления	Крепление антенны на 4 болта
Габаритные размеры, мм	220x60x90
Вес, кг	0,25