

**Всенаправленная OMNI 360°  
 многодиапазонная всепогодная  
 Антенна DS2000-7800-6/360/v  
 на 4-х неодимовых магнитах  
 с диапазоном от 2000 до 7800 МГц  
 линейной вертикальной поляризации  
 для подвижного транспорта  
 и стационарных объектов**



### Технические характеристики

Модель	DS2000-7800-6/360/v
Модификация (mod.)	G5(серый цвет) B5(черный цвет) W5(белый цвет)
Диапазон, МГц	2000-7800
К.У., дБ	4.8-6.5
Д.Н. (горизонтальная)	360
(вертикальная)	65
Поляризация	Линейная вертикальная
Разъём	Стандартная модификация - SMA(male), 2 кабеля марки RG-58, длина 5,0м. или кабель любой длины с любым разъемом
Вх. сопротивление, Ом	50
Уровень подводимой мощности, Вт.	100
Вариант изготовления	IP69
Условия эксплуатации, °С	-60...+80
КСВН	<1.5
Габаритные размеры, д/в/ш	115x115x60
Цвет корпуса	Светостабилизированный пластик АБС (серый/черный/белый)
Вес, кг	0,3

Антенна производится на магнитной подошве с использованием 4-х ”плавающих” неодимовых магнитов с силой сцепления 16 кг (выдерживает поток встречного воздуха на скорости более 200 км/ч.

Данный конструктив позволяет разместить всепогодную круговую антенну на автомобиль любой марки, с сильно закругленной или не ровной крышей.