



Двух диапазонная Wi-Fi 2.4/5.0
панельная направленная
антенна **DS2400/5000-13/40/40/M2x2**
вертикальной + горизонтальной
поляризации, Усиление 13дБ

предназначена для работы
в составе оборудования
Wi-Fi IEEE 802.11ac/Wi-Fi 6.

Встроенный дуплексный фильтр
совмещает работу
Wi-Fi 2400 и Wi-Fi 5000
на 1 разъеме антенны

Технические характеристики

Модель	DS2400/5000-13/40/40/M2x2	
	1 разъем	2 разъем
Кэф. Усиления, дБ	13	13
Частота, МГц	(2300-2700) + (4950-5850)	
Диаграмма направленности, град.		
Горизонтальная плоскость (H pol)	40	40
Вертикальная плоскость (V pol)	40	40
Поляризация	Вертикальная 2,4 + Вертикальная 5,0	Горизонтальная 2,4 + Горизонтальная 5,0
КСВН	<1,5	<1,5
Разъем	SMA(Female) или N(Female) – 2 шт.	
Вых. сопротивление, Ом	50	
Класс защиты	IP64	
Габ. размеры, мм	240 x 240 x 18	
Температура, °C	-60 +80	
Вес, кг.	0.5	
Цвет	Белый	