



Всенаправленная OMNI 360°
диапазон 320-500 МГц

Антенна DS320-500-4/360/v

Линейной вертикальной поляризации

для систем навигации и связи
железнодорожного и
любого подвижного транспорта
поддержка LTE 450МГц

Технические характеристики

Модель	DS 320-500-4/360/v
Диапазон, МГц	320-500
К.У., дБ	4
Д.Н. (гориз.)	360
(верт.)	65
Поляризация	Линейная вертикальная
КСВН	Менее 1,5
Разъём	N-female - 1 шт. (стандартная модификация) Также возможна установка разъемов SMA, TNC или кабельный вывод любой длины (вывод кабеля вбок или вниз)
Вх. сопр, Ом	50
Уровень подводимой мощности, Вт.	100
Вариант изготовления	IP-64
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Габаритные размеры, диаметр/в	D300x140
Материал купола	Свето стабилизированный пластик АБС (серый/черный/белый)
Материал основания	Алюминий
Вес, кг.	1,3

- - Электрические характеристики антенны соответствуют таблице при условии размещения антенны на ровной металлической поверхности размером не менее 550x550мм.
- - Дополнительно антенна может комплектоваться встроенной антенной GPS/ГЛОНАС.