



Широкополосная
(диапазон 380-2700МГц)
всенаправленная ММО антенна
DS380-2700-6/360/M2x2
для систем навигации и связи
железнодорожного и
автомобильного транспорта
LTE 450МГц ММО

Технические характеристики

Модель	DS 380-2700-6/360/M2x2				
Диапазон, МГц	380-470	690-960	1710-2200	2300-2500	2500-3200
К.У., дБ	4.8	5.6	6,4	6,5	6,5
Д.Н. (гориз.)	360	360	360	360	360
(верт.)	65	65	65	65	65
Поляризация	Линейная вертикальная				
КСВН	Менее 1,5				
Замыкание по постоянному току	Да				
Разъём	N-female - 2 шт.				
Вх. сопр, Ом	50				
Уровень подводимой мощности, Вт.	100				
Вариант изготовления	IP-64				
Условия эксплуатации, °С	-60 +80				
Габаритные размеры, д/ш/в	435x115x175				
Материал купола	Свето стабилизированный пластик АБС (серый или черный)				
Материал основания	Алюминий				
Вес, кг.	1,5				

- - Электрические характеристики антенны соответствуют таблице при условии размещения антенны на ровной металлической поверхности размером не менее 500x500мм.
- - Дополнительно антенна может комплектоваться встроенной антенной GPS/ГЛОНАСС.