



Всенаправленная OMNI 360°
 диапазон 380-2700 МГц
Антенна DS380-2700-6/360/v
 Линейной вертикальной поляризации
 для систем навигации и связи
железнодорожного и
 любого подвижного транспорта

Технические характеристики

Модель	DS380-2700-6/360/v
Диапазон, МГц	380-2700
К.У., дБ	6
Д.Н. (гориз.)	360
(верт.)	65
Поляризация	Линейная вертикальная
КСВН	Менее 1,5
Разъём	N-female - 1 шт. (стандартная модификация) Также возможна установка разъемов SMA, TNC или кабельный вывод любой длины (вывод кабеля вбок или вниз)
Вх. сопр, Ом	50
Уровень подводимой мощности, Вт.	100
Вариант изготовления	IP-64
Условия эксплуатации, оС	-60 +80
Габаритные размеры, д/ш/в	280x110x175
Материал купола	Свето стабилизированный пластик АБС (серый/черный/белый)
Материал основания	Алюминий
Вес, кг.	0,6

- - Электрические характеристики антенны соответствуют таблице при условии размещения антенны на ровной металлической поверхности размером не менее 550x550мм.
- - Дополнительно антенна может комплектоваться встроенной антенной GPS/ГЛОНАСС.