

Низкопрофильная, МИМО, широкополосная, всенаправленная Omni антенна 790-6400 МГц для сетей связи 2G/3G/4G LTE, Wi-Fi используется в авто и железнодорожном транспорте



### Технические характеристики

Модель	DS-4D/MIMO		
Модификации	G5(серого цвета, два кабеля длиной 5метров, разъем SMA, 4 неодимовых магнита) B5(черного цвета, два кабеля длиной 5метров, разъем SMA, 4 неодимовых магнита)		
Диапазон, МГц	790-960	1710-2170	2400-2600
К.У., дБ	5.8	6.8	7,8
Д.Н. (гориз.)	360	360	360
(верт.)	65	65	65
Поляризация	Линейная вертикальная		
Замыкание по постоянному току	Да		
Разъём	2 шт. SMA(Male), кабель 5 метров		
Вх. сопр, Ом	50		
Уровень подводимой мощности, Вт.	25		
Вариант изготовления	IP-64		
КВСН	<1.5		
Условия эксплуатации, °С	-60 +80		
Габаритные размеры, д/в/ш	225x100x110		
Материал купола	Свето стабилизированный пластик АБС (серый или черный)		
Вариант крепления	4 шт. неодимовых магнита		
Вес, кг	0,5		

Антенна производится на магнитной подошве с использованием 4-х ”плавающих” неодимовых магнитов с силой сцепления 20 кг (выдерживает поток встречного воздуха на скорости более 200 км/ч.

Данный конструктив позволяет разместить всепогодную круговую 360° антенну на автомобиль любой марки, с сильно закругленной или не ровной крышей.